

Panely

Osvědčený systém oplocení sportovních zařízení



Ball stop®

VÝHODY

Zábrany proti propadávání míčů až do výšky 8 m.
Systém se skládá z několika typů panelů Nylofor®.
Snadná instalace pomocí plastových spojek.

Sloupky

Sloupky s obdélníkovým průřezem potažené polyesterem. K dispozici jako středové nebo rohové sloupky. Panely se připevní ke sloupkům pomocí polyamidových spojek připevněných šrouby.

Montáž

Při montáži sloupků do betonové stěny je nezbytné, abyste se ujistili, že uvnitř sloupku se nemůže zdržovat žádná voda.

Panely

Jako zábrany proti propadávání míčů lze použít panely Nylofor® 3D, Nylofor® F nebo Nylofor® 2D.



Technika povrchové úpravy

Panely vyrobeny z pozinkovaných prutů. Adhezní vrstva je vložena před poplastováním vypalovaným práškovým polyesterem (min. 100 micron) pro maximální adhezi. Sloupky jsou pozinkovány zevnitř i zvenku (min. vrstva 275 g/m²), v souladu s Euro normou 10326. Následně je aplikována adhezní vrstva a pak jsou sloupky poplastovány polyesterem (min. 60 micronů).

Barvy (str. 2)

Zelená ● RAL 6005.

SYSTEM BALL STOP®

| Výška oplocení [mm] | Rozměry panelu šířka x výška [mm] | Počet spojek na středový sloupek | Počet spojek na rohový sloupek | Výška sloupku [mm] | Sloupek v průřezu [mm] |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| 2430 | 2500 x 2430 | 7 | 14 | 3200 | 80 x 60 x 2,50 |
| 3060 | 2500 x 2030 + 2500 x 1030 | 9 | 18 | 3700 | 80 x 60 x 2,50 |
| 4090 | 2500 x 2030 | 12 | 24 | 4800 | 80 x 60 x 2,50 |
| 5090 | 2500 x 2030 + 2500 x 1030 | 15 | 30 | 6000 | 120 x 60 x 3,00 |
| 6090 | 2500 x 2030 | 18 | 36 | 7000 | 120 x 60 x 3,00 |
| 7120 | 2500 x 2030 + 2500 x 1030 | 21 | 42 | 8000 | 120 x 60 x 3,00 |
| 8120 | 2500 x 2030 | 24 | 48 | 9000 | 120 x 60 x 3,00 |

Aplikace

- hřiště
- sportoviště

